

# Долговечная водоотталкивающая пропитка для фасадных поверхностей



**BELZONA®**

## 5122



Belzona 5122 (Clear Cladding) — водоотталкивающее пропитывающее средство, предназначенное для защиты бетонных, кирпичных и каменных поверхностей от проникновения воды и не меняющее их внешний вид.

Belzona 5122 заполняет пустоты в подложке и образует невидимое микропористое покрытие, способное пропускать воздух и влагу, испаряющуюся из подложки. Эти свойства покрытия препятствуют появлению сырости, распространению плесени и нарушению теплоизоляции.

Belzona 5122 наносится кистью или с помощью распылителя и обеспечивает долговременную защиту и сохранение теплоизоляции здания. Материал подходит для обработки самых разных пористых строительных материалов — бетона, известняка, кирпича и песчаника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Жизнеспособность	24 ч после разбавления		
	Срок годности	3 года		
	Поглощение воды *значения, полученные через 24 ч	Известняк без покрытия: 5,26 кг/м <sup>2</sup> *	Известняк с покрытием: 0,36 кг/м <sup>2</sup>	
		Песчаник без покрытия: 51,60 кг/м <sup>2</sup> *	Песчаник с покрытием: 0,43 кг/м <sup>2</sup> *	
	Кроющая способность *после разбавления	Кирпич без покрытия: 1,70 кг/м <sup>2</sup> *	Кирпич с покрытием: 0,01 кг/м <sup>2</sup> *	
		Шероховатый бетон: 1,3 м <sup>2</sup> /л*		
		Мягкий кирпич: 1,3 м <sup>2</sup> /л*		
Натуральный камень: 1,5–2,1 м <sup>2</sup> /л*				
Гладкий кирпич: 2,6 м <sup>2</sup> /л*				
Гладкий бетон: 2,6 м <sup>2</sup> /л*				
Асбоцемент: 2,6 м <sup>2</sup> /л*				

\* Для получения подробных/актуальных технических параметров обратитесь к «Техническим характеристикам продукта» (PSS) и «Инструкции по применению» (IFU).



**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ**



**МИКРОПОРИСТОСТЬ**



**ПРОЗРАЧНОСТЬ**



**НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ**



**ОТСУТВИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

## Основные преимущества:

- **Водонепроницаемость**

Покрытие обеспечивает долгосрочную защиту кирпичных, бетонных и каменных подложек от проникновения воды.

- **Микропористость**

Особая структура Belzona 5122 позволяет подложке «дышать», исключая при этом попадание влаги внутрь.

- **Эффект невидимости**

Прозрачное покрытие надежно защищает поверхности от влаги и сохраняет их естественный вид.

- **Эффект самоочищения**

Belzona 5122 не дает загрязнениям скапливаться на поверхности и препятствует росту плесени, мхов и лишайников.



Невидимое покрытие защищает весь фасад гостиницы

## Области применения:


- Кирпичная кладка
- Мосты
- Бетонные сооружения
- Сооружения из искусственного камня
- Статуи и памятники
- Каменные строения



Разница между герметизацией и пропиткой

При нанесении на кирпичную/каменную кладку или бетон Belzona 5122 не изолирует поверхность от внешней среды, а пропитывает наружный слой подложки. Образующееся при этом покрытие не только превосходно защищает подложку от влаги, но и позволяет ей «дышать».

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Belzona в своем регионе:



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция Belzona изготовлена в соответствии с действующей сертифицированной системой менеджмента качества ISO 9001.

Продукция компании Belzona реализуется через международную сеть дистрибьюторов, в которую входят более 140 компаний, работающих в 120 странах мира. Помощь клиентам на местах оказывают обученные технические консультанты, которые могут диагностировать проблему, найти оптимальное решение и предоставить услуги по надзору за ходом работ и по консультированию на объекте в круглосуточном режиме.