

# Покрытие для защиты полов и создания противоскользящих поверхностей с повышенной стойкостью к УФ-излучению



## 5233



Belzona 5233 — двухкомпонентное напольное покрытие на водной основе, не содержащее органических растворителей и устойчивое к УФ-излучению. Свойства покрытия обеспечивают долговременную защиту и надежность при эксплуатации как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Покрытие отличается превосходной механической прочностью и стойкостью к абразивному износу, что делает его идеальным решением для участков с интенсивным транспортным и пешеходным движением.

Как правило, система применяется в комбинации с Belzona 5231 и наполнителем и позволяет получать бесшовные поверхности с высоким сопротивлением скольжению на самых разных объектах. Покрытие легко наносится вручную кистью или валиком без использования специального оборудования и доступно в двух вариантах — серого цвета и прозрачное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Пропорции смешивания (основа : отвердитель)	Сведения о пропорциях смешивания приведены в документе Технические характеристики продукта (PSS)		
	Жизнеспособность	1 час в интервале температур 10–40 °С при относительной влажности 10–70%		
	Срок годности	3 лет		
	Кроющая способность	4 м <sup>2</sup> /1 л при толщине слоя 250 микрон		
	Износостойкость	Абразивные круги CS17 (сух.) — 13 мм <sup>3</sup>		
	Адгезия (прочность на отрыв) *когезионное разрушение подложки	Бетон: 2,76 МПа		

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ	Температура	10 °С	20 °С	30 °С
	Неинтенсивное пешеходное движение	16 ч	8 ч	4 ч
	Неинтенсивное движение транспорта	3 сут	1 сут	16 ч
	Полная транспортная и механическая нагрузка	7 сут	5 сут	3 сут
	Контакт с химическими средами	14 сут	10 сут	7 сут

\* Для получения подробных/актуальных технических параметров обратитесь к «Техническим характеристикам продукта» (PSS) и «Инструкции по применению» (IFU).



**ПРОТИВОСКОльзяЩИЕ  
СВОЙСТВА**



**СТОЙКОСТЬ К УФ-  
ИЗЛУЧЕНИЮ**



**СТОЙКОСТЬ  
К ИСТИРАНИЮ**



**ВЫСОКАЯ  
МЕХАНИЧЕСКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ**



**ОТСУТСТВИЕ  
РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

## Основные преимущества:

- **Стойкость к УФ-излучению**

Долговременная защита внутренних и наружных полов от деструкции, вызываемой УФ-излучением.

- **Повышенная безопасность**

Снижение травматизма за счет бесшовной поверхности пола с высоким сопротивлением скольжению, которое можно еще увеличить, добавив наполнитель.

- **Долговечность**

Превосходная механическая прочность и стойкость к абразивному износу значительно продлевают срок службы пола.

- **Простота применения**

Система не содержит растворителей, легко смешивается и наносится валиком, при этом для отверждения не требуется горячая обработка.



Belzona 5233 легко наносится вручную с помощью кисти или валика


## Области применения:

- Торговые предприятия
- Входы в здания
- Образовательные учреждения
- Погрузочные площадки
- Производственные предприятия
- Промышленные предприятия
- Лестницы
- Коридоры и переходы
- Склады



Применение в качестве прозрачного слоя поверх Belzona 5231 с наполнителем

Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Belzona в своем регионе:



### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция Belzona изготовлена в соответствии с действующей сертифицированной системой менеджмента качества ISO 9001.

Продукция компании Belzona реализуется через международную сеть дистрибьюторов, в которую входят более 140 компаний, работающих в 120 странах мира. Помощь клиентам на местах оказывают обученные технические консультанты, которые могут диагностировать проблему, найти оптимальное решение и предоставить услуги по надзору за ходом работ и по консультированию на объекте в круглосуточном режиме.